



## Kompaktes Multifunktions-Center inklusive MFC-Server für das Home-Office

Welche Funktionen unter den einzelnen Betriebssystemen unterstützt werden erfahren Sie [hier](#).

### Laserdrucker

|   |   |
|---|---|
| <b>Druckgeschwindigkeit</b>                         | Bis zu 20 Seiten/Minute   |
| <b>Zeit bis zum Druck der 1. Seite aus Stand-by</b> | < 10 Sekunden   |
| <b>Aufwärmzeit aus Sleep-Modus</b>                  | max. 18 Sekunden  |
| <b>Druckauflösung</b>                               | 2.400 x 600 dpi   |
| <b>Emulationen</b>                                  | PCL 6, PostScript 3   |
| <b>Speicher</b>                                     | 32 MB   |
| <b>Prozessor</b>                                    | Fujitsu SPARClite 133 MHz   |
| <b>Schnittstellen</b>                               | <b>Standard:</b> 10/100BaseTX, USB 2.0 Full-Speed, IEEE1284 Parallel<br><b>Optional:</b> NC-2200w (802.11b) |

### Laserfax

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Übertragungsgeschwindigkeit</b> | 33.600 bps  |
| <b>Codierung</b>                   | MH, MR, MMR   |
| <b>Wahlverfahren</b>               | Ton- und Pulswahl   |
| <b>Zielwahlspeicher</b>            | 10  |
| <b>Kurzwahlspeicher</b>            | 200   |
| <b>Rundsenden</b>                  | Bis zu 260 Teilnehmer   |
| <b>Timer</b>                       | Für bis zu 50 zeitversetzte Aufträge  |
| <b>Dual Access</b>                 | Ja  |
| <b>Sende- und Empfangsspeicher</b> | Bis zu 500 Seiten nach ITU-T Chart Nr. 1  |
| <b>Berichte</b>                    | Sendebericht<br>Konfiguration<br>Journal<br>Faxnummern                                |
| <b>Remote Setup</b>                | Gerätekonfiguration vom PC oder Mac   |
| <b>PC-Fax</b>                      | Senden und Empfangen unter Windows<br>Senden unter Mac                                |
| <b>Werbefax-Löschfunktion</b>      | Faxe können im MFC zwischengespeichert und nachträglich auf den PC übertragen werden. |

### Digitaler Kopierer

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Kopiergeschwindigkeit</b>        | Bis zu 20 Seiten/Minute                               |
| <b>Kopierauflösung</b>              | 200 x 300 dpi   |
| <b>Vorlageneinzug</b>               | Bis zu 20 Blatt                                       |
| <b>Mehrfachkopien auch sortiert</b> | Ja, bis 99  |
| <b>Vergrößern/Verkleinern</b>       | 50 % - 200 % in 1 %-Schritten und 11 festen Schritten |
| <b>Automatische Seitenmontage</b>   | 2 auf 1, 4 auf 1, 1 auf 9 (Poster)                    |
| <b>Display</b>                      | Hintergrundbeleuchtet, 1-zeilig à 16 Zeichen          |

### Scanner

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Kompatibilität</b> | TWAIN/WIA                        |
| <b>Scanauflösung</b>  | 1.200 x 1.200 dpi (interpoliert) |

|                           |                                       |  |
|---------------------------|---------------------------------------|--|
|                           |                                       | 200 x 400 dpi (optisch)  |
|                           | <b>Graustufen</b>                     | 256  |
|                           | <b>Scan-to-E-Mail/Bild/Text/Datei</b> | Über Scanner-Taste am Gerät oder über ControlCenter 2.0 am PC  |
| <b>Papier-Management</b>  |                                       |  |
|                           | <b>Papierzufuhr standard</b>          | 250 Blatt Kassette und Einzelblatteinzug   |
|                           | <b>Papiergrößen Kassette</b>          | A4, Letter, Legal, B5 (ISO), B5 (JIS), Executive, A5, A6, B6   |
|                           | <b>Papiergrößen Einzelblatteinzug</b> | 69,8-220 mm (Breite), 116,4 mm (Höhe)  |
|                           | <b>Papiersorten und ?gewicht</b>      | <b>Kassette:</b> Normalpapier, Recyclingpapier, Folien (60 ? 105 g/m <sup>2</sup> )<br><b>Einzelblatteinzug:</b> Normalpapier, Recyclingpapier, Umschläge, Etiketten und Folien (60 ? 161 g/m <sup>2</sup> ) |
| <b>Verbrauchsmaterial</b> |                                       |  |
|                           | <b>Toner</b>                          | TN-2000 für 2.500 Seiten bei 5 % Deckung   |
|                           | <b>Trommel</b>                        | DR-2000 für ca. 12.000 Seiten  |
| <b>Allgemein</b>          |                                       |  |
|                           | <b>Abmessungen</b>                    | 374 x 262 x 374 mm (BxHxT)   |
|                           | <b>Gewicht</b>                        | 7,3 kg   |
|                           | <b>Leistungsaufnahme</b>              | In Betrieb (Kopieren): 460 W<br>Stand-by: 75 W<br>Sleep: 10 W  |
| <b>Lieferumfang</b>       |                                       |  |
|                           | <b>Gerät</b>                          | MFC-7225N inkl. 3 Jahre Hersteller-Garantie  |
|                           | <b>Verbrauchsmaterial</b>             | Toner: TN-2000 für 2.500 Seiten bei 5% Deckung<br>Trommel: DR-2000 für ca. 12.000 Seiten   |
|                           | <b>Dokumentationen</b>                | Benutzerhandbuch, Installationsanleitung   |
|                           | <b>Kabel</b>                          | Netzkabel, TAE-N-Kabel   |
|                           | <b>Treiber und Software</b>           | Drucker-, Scanner und PC-Faxtreiber<br>MFL-Pro Suite inkl. PaperPort 9.0SE<br>Dokumenten-Management-Programm und TextBridge<br>OCR Software für Windows<br>Presto! PageManager für Macintosh                 |
| <b>Optionales Zubehör</b> |                                       |  |
|                           | <b>WLAN-USB Server NC-2200w</b>       | Zum Drucken und Scannen im Wireless-Netzwerk   |
|                           | <b>Datenkabel</b>                     | Parallel (IEEE1284)<br>USB 2.0 (Typ A-B)   |