



		Brother MFC-7840W
Digitaler Kopierer		
Kopiergeschwindigkeit		Bis zu 22 Kopien/Min.
Kopierauflösung		Bis zu 600 x 600 dpi
Zoom		25-400% in 1%-Schritten
Vorlageneinzug		35 Blatt
Vorlagenglas		DIN A4
Display		2-zeilig à 16 Zeichen, hintergrundbeleuchtet
Laserdrucker		
Druckgeschwindigkeit		Bis zu 22 Seiten/Min.
Zeit für Ausdruck der 1. Seite aus Stand-		< 10 Sekunden
Aufwärmzeit aus Sleep		max. 18 Sekunden
Druckauflösung		Bis zu 2.400 x 600 dpi
Speicher		32 MB
Emulationen		PCL 6, PostScript 3
Schnittstellen		802.11 b/g, 10/100BaseTX, USB 2.0 Full-Speed
Laserfax		
Übertragungsgeschwindigkeit		33.600 bps
Ziel-/Kurzwahlspeicher		8/200
Faxe senden und empfangen		Mit und ohne PC
Werbefax-Löschfunktion		Ja, unter Windows
Farbscanner		
TWAIN/WIA/SANE		kompatibel
Scanauflösung		19.200 x 19.200 dpi (interpoliert), 600 x 2.400 dpi (optisch)
Farbtiefe		24 Bit
Graustufen		256
Scan-to-E-Mail/-Bild/-Text/-Datei/-PDF/-		Über Scanner-Taste am Gerät oder über ControlCenter 3.0 am PC
LAN-/WLAN-MFC-Server		
Drucken im LAN/WLAN		Von jedem PC
Scannen im LAN/WLAN		Über TWAIN/WIA/SANE-Schnittstelle, über FTP
Faxen im LAN/WLAN		Von jedem PC
Administration		Web-based-Management, BRAdmin Professional 3, Web-BRAdmin
Papier-Management		
Papierzuführung		250 Blatt Kasette, Einzelblatteinzug
Papiergewicht	Kasette	60-105 g/m ²
	Einzelblatteinzug	60-163 g/m ²
Papiergröße		A4, B5, A5, B6, A6, Letter, Executive
Allgemein		
Abmessungen (BxHxT)		428 x 304 x 396 mm

Gewicht		ca. 10 kg
Leistungsaufnahme	Kopie	320 W
	Stand-by	75 W
	Sleep	8 W
Lieferumfang		
Gerät	MFC-7840W inkl. 3 Jahre Hersteller-Garantie	
Verbrauchsmaterial	Toner TN-2110 für 1.500 Seiten nach ISO/IEC 19752 Trommel DR-2100 für ca. 12.000 Seiten	
Kabel	Netzkabel, TAE-N	
Dokumentation	Installationsanleitung, Benutzerhandbuch	
Software	MFL-Pro Suite CD inkl. ScanSoft PaperPort 11.0SE, BRAdmin Professional 3	
Drucker-, Scanner- & PC-Faxtreiber	Windows 2000/Server 2003/XP/Vista Mac OS X 10.2.4 oder höher	
Optionales Verbrauchsmaterial		
Toner	TN-2120 für 2.600 Seiten nach ISO/IEC 19752	